

德迅 304 # 不銹鋼 粉體攪拌機 規格說明書



產品特點：

1. 採用 304 # 不銹鋼 材質，具有優良的耐腐蝕性，適合用於攪拌各種粉體物料。  
 2. 採用 V 型攪拌器，攪拌均勻，效率高。  
 3. 採用變頻器控制，運行平穩，噪音低。  
 4. 採用 PLC 控制，操作簡便，安全可靠。

5. 採用全封閉式設計，防止粉體外溢，保持環境整潔。  
 6. 採用大馬力電機，攪拌力強，適合攪拌高粘度物料。

產品規格：

機身材質	304 # 不銹鋼 粉體攪拌機 規格說明書
攪拌器型號	10 攪拌器型號 攪拌器 攪拌器 攪拌器 攪拌器 攪拌器
攪拌器數量	10
攪拌器直徑	1.6 公尺

□□□□□□ □□□□	□□□□□□□□ □□ □□□ 50 □□□□ □□□
□□□□□ □□□	-0.1-1 □□□□
□□□□□□ □□□ □□□□	420mm □ □□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□	□□□□□□ □□□□ MCU □ □□□□□□□ □□□ PLC □□□□□□□ □□□ □□□
□□□□□□□□ □□□	□□□ 180-60 □□□□□ □ □□□ 230-60 □□□□□
□□□□	220 □□□ □□□□ 2.22 □□□□□ 50/60 □ □□□□

□□□□□□ □□□□□□:

:□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□

□□□□□ □□□ □□□ .1

□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□

(□□□□□□□ □□□□) □□□□□□ □□□□□ □□□□□ 2

.□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□ 10/14/16 □□□□□ □ □□□ □□□□□ 2/4

□□□□□□ □□□□-3

□□□ □□□□ Z / □□□□□ □□□□ □□□□□ / □□□□□ □□□ □□□□□

□□□□□□□ □□□□ .4

□□□□□□□ □□□□□ □□□□ / □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ / □□□□□□ □□□□□



**Packing Pouch**



3-Side Seal Pouch



4-Side Seal Pouch



Flat Bag



Pillow Bag



Gusset Bag



Gusset Bag



Quad-seal Box Bag

**Application**



□□□□ □□□□



PLC 控制

1..PLC控制 系统 采用 模块化 设计 具有 扩展 性强 的特点

PLC .2 PLC .控制 系统 具有 运行 可靠 维护 方便 的特点

3. PLC 控制 系统 具有 响应 速度快 精度 高的 特点 .PLC 控制 系统 具有 抗干扰 能力强 的特点

4. PLC 控制 系统 具有 编程 简单 操作 方便 的特点

5. PLC 控制 系统 具有 体积小 功耗 低 的特点 .PLC 控制 系统 具有 寿命 长 的特点

6. PLC 控制 系统 具有 价格 低廉 的特点

7. Automatic 控制 系统 具有 运行 可靠 维护 方便 的特点 .Automatic 控制 系统 具有 响应 速度快 精度 高的 特点







**PROJECTS EXAMPLE**