

HAGA CLIC PREPARARLO Y VER

Solicitud



Principales características

- Para un rendimiento estable: controlador de inversores dobles, sistema PLC actualizable, autodiagnóstico de fallas, codificador doble.
- Para una fácil operación: monitor de pantalla táctil, controlador PID de temperatura independiente,
- Para adaptabilidad: un conjunto de máquinas se puede aplicar a diferentes tipos de productos a través de dispositivos opcionales, tales como dispositivo de llenado de aire, línea de alimentación, etc.

Motor principal

Item	DS-320L	DS-420L	DS-520L	DS-720L
Measuring Range	150 ~ 150ml	150-1500ml	150~2000mL	150~4000ml
Packaging Speed	5 ~ 70 bags/min	5-60 bags/min	10~50 bags/min	10~40 bags/min
Bag Width	50 ~ 150mm	60-200mm	80~250mm	100-350mm
Bag Length	80 ~ 240mm	80-300mm	80~350mm	100~450mm
Film Roll Width	Max.320mm	Max.420mm	Max:520mm	Max:720mm
Film Thickness	0.04-0.08mm			
Machine Size	(L)1185 x (W)935 x (H)1245mm	(L)1217 x (W)1015 x (H)1343mm	(L)1488*(W)1080*(H)1 490mm	(L)1716*(W)1260*(H)1 820mm
Weight	550KG	650KG	750KG	900KG
Power	220V, 50/60HZ, 2KVA	220V, 50/60HZ,	220V, 50/60HZ, 3KVA	220V, 50/60HZ,
Optional Device	Date Coder / Air-filling Device / Punching Device			
Machine Packing	Wooden Box			



taza de medir



Plataforma de apoyo

ITEM	Supporting Platform
Measurement	L)1800* W)1800* H)1800~2000mm
Material	304 stainless stell or carbon steel



Elevador de productos de un solo cangilón





Production Process




Feeding



Weight measurement



Into the bag



Longitudinal sealing



Cutting and sealing



finished product

Acabado de metales



same 304# stainless steel material, Our Dession, offer you 360 different surface treatment

Paquete



Nuestro equipo



Empaquetadora de vegetales congelados para empaque de plantas congeladas pequeñas