

## Solicitud



## Principales características

- Para un rendimiento estable: controlador de inversores dobles, sistema PLC actualizable, autodiagnóstico de fallas, codificador doble.
- Para una fácil operación: monitor de pantalla táctil, controlador PID de temperatura independiente,
- Para adaptabilidad: un conjunto de máquinas se puede aplicar a diferentes tipos de productos a través de dispositivos opcionales, tales como dispositivo de llenado de aire, línea de alimentación, etc.

## Motor principal

Item	DS-320L	DS-420L	DS-520L	DS-720L
Measuring Range	150 ~ 150ml	150-1500ml	150~2000mL	150~4000ml
Packaging Speed	5 ~ 70 bags/min	5-60 bags/min	10~50 bags/min	10~40 bags/min
Bag Width	50 ~ 150mm	60-200mm	80~250mm	100-350mm
Bag Length	80 ~ 240mm	80-300mm	80~350mm	100~450mm
Film Roll Width	Max.320mm	Max.420mm	Max:520mm	Max:720mm
Film Thickness	0.04-0.08mm			
Machine Size	(L)1185 x (W)935 x (H)1245mm	(L)1217 x (W)1015 x (H)1343mm	(L)1488*(W)1080*(H)1 490mm	(L)1716*(W)1260*(H)1 820mm
Weight	550KG	650KG	750KG	900KG
Power	220V, 50/60HZ, 2KVA	220V, 50/60HZ,	220V, 50/60HZ, 3KVA	220V, 50/60HZ,
Optional Device	Date Coder / Air-filling Device / Punching Device			
Machine Packing	Wooden Box			



*Cubos encadenados*



*Transportador de productos terminados*





## Production Process



Chain bucket



Film roll holder



bag former



Vertical sealing



Horizontal sealing



finished product

*Paquete*



## ***Nuestro equipo***



Empaquetadora de papas fritas con empresas de envasado de alimentos