

CLICKK NÓ VÀ XEM

Đăng kí



Những đặc điểm chính

- Để có hiệu suất ổn định: Bộ điều khiển biến tần kép, hệ thống PLC có thể nâng cấp, tự chẩn đoán lỗi, bộ mã hóa kép.
- Để vận hành dễ dàng: Màn hình cảm ứng, bộ điều khiển PID nhiệt độ độc lập,
- Về khả năng thích ứng: Một bộ máy có thể được ứng dụng cho các loại sản phẩm khác nhau thông qua các thiết bị tùy chọn, chẳng hạn như thiết bị làm đầy không khí, dây chuyền cho ăn, v.v.

động cơ chính

Item	DS-320L	DS-420L	DS-520L	DS-720L
Measuring Range	150 ~ 150ml	150-1500ml	150~2000mL	150~4000ml
Packaging Speed	5 ~ 70 bags/min	5-60 bags/min	10~50 bags/min	10~40 bags/min
Bag Width	50 ~ 150mm	60-200mm	80~250mm	100-350mm
Bag Length	80 ~ 240mm	80-300mm	80~350mm	100~450mm
Film Roll Width	Max.320mm	Max.420mm	Max:520mm	Max:720mm
Film Thickness	0.04-0.08mm			
Machine Size	(L)1185 x (W)935 x (H)1245mm	(L)1217 x (W)1015 x (H)1343mm	(L)1488*(W)1080*(H)1 490mm	(L)1716*(W)1260*(H)1 820mm
Weight	550KG	650KG	750KG	900KG
Power	220V, 50/60HZ, 2KVA	220V, 50/60HZ,	220V, 50/60HZ, 3KVA	220V, 50/60HZ,
Optional Device	Date Coder / Air-filling Device / Punching Device			
Machine Packing	Wooden Box			



Bom

Item	Pump
volume	10-500 ml
tolerance	$\pm 1\%$
speed	10-35 kg
power	20 W
option	The pumper can be customized.





nền tảng hỗ trợ

ITEM	Supporting Platform
Measurement	L)1800* W)1800* H)1800~2000mm
Material	304 stainless stell or carbon steel



hình ảnh chi tiết







Kiện hàng (CBM: 3.733m³ □ Tổng trọng lượng: 500kg)





Đội ngũ của chúng tôi



Máy đóng gói túi dầu với máy đóng gói chất lỏng tự động