

## Đăng kí



## Những đặc điểm chính

- Để có hiệu suất ổn định: Bộ điều khiển biến tần kép, hệ thống PLC có thể nâng cấp, tự chẩn đoán lỗi, bộ mã hóa kép.
- Để vận hành dễ dàng: Màn hình cảm ứng, bộ điều khiển PID nhiệt độ độc lập,
- Về khả năng thích ứng: Một bộ máy có thể được ứng dụng cho các loại sản phẩm khác nhau thông qua các thiết bị tùy chọn, chẳng hạn như thiết bị làm dây không khí, dây chuyền cho ăn, v.v.

## động cơ chính

Item	DS-320L	DS-420L	DS-520L	DS-720L
Measuring Range	150 ~ 150ml	150-1500ml	150~2000mL	150~4000ml
Packaging Speed	5 ~ 70 bags/min	5-60 bags/min	10~50 bags/min	10~40 bags/min
Bag Width	50 ~ 150mm	60-200mm	80~250mm	100-350mm
Bag Length	80 ~ 240mm	80-300mm	80~350mm	100~450mm
Film Roll Width	Max.320mm	Max.420mm	Max:520mm	Max:720mm
Film Thickness	0.04-0.08mm			
Machine Size	(L)1185 x (W)935 x (H)1245mm	(L)1217 x (W)1015 x (H)1343mm	(L)1488*(W)1080*(H)1490mm	(L)1716*(W)1260*(H)1820mm
Weight	550KG	650KG	750KG	900KG
Power	220V, 50/60HZ, 2KVA	220V, 50/60HZ,	220V, 50/60HZ, 3KVA	220V, 50/60HZ,
Optional Device	Date Coder / Air-filling Device / Punching Device			
Machine Packing	Wooden Box			



*thùng xích*



*Băng tải thành phẩm*





## Production Process



Chain bucket



Film roll holder



bag former



finished product



Horizontal sealing



Vertical sealing

*Buu kiện*



## ***Đội ngũ của chúng tôi***



Máy đóng gói khoai tây chiên với các công ty đóng gói thực phẩm